



YD86G Teak



YD56G Red

## デザイナーと職人が生み出す逸品 玄関ドア。

玄関ドアには、断熱や気密性能、形状安定性、調整機能、信頼あるロック構造など、たくさんの実用的な機能が求められるため、ドアのデザインと性能の両立が必要です。この玄関ドアは、**北欧で活躍する専属デザイナー**と長年培われた**スウェーデンの木工技術を受け継ぐ職人**、そして最新の**テクノロジー**が生み出す逸品であり、デザインと性能とが、高い次元で融合されたスウェーデンを代表する玄関ドアです。

### ドアの断熱と気密性能

ドア扉の厚みは約 70mm、扉内部は断熱材が充填され、明かり窓は 3 層断熱ガラスです。ドア扉外周の気密リストで高い気密性を保持しています。ドアの熱貫流率(U 値)は、約 0.8 w/m<sup>2</sup>k レベルです。

### 形状安定性に優れた構造

外気と室内の温度差が何十度にもなるスウェーデンでは、断熱・気密性に加え、高い形状安定性が求められます。ドアの構造用フレームには良質のスウェーデン北部産パインを用いて、ドア扉表面も合板やアルミ板による多層構造としています。



# YTTERDÖRR [玄関ドア]



YD296G White




YD73 Teak

## 調整可能な蝶番

重厚な木製扉を支えているのが丈夫な3つの蝶番です。調整機能の付きで、**ドア扉の締め具合の調整**ができます。

## 信頼性の高いロック・システム

ヨーロッパで高い安全性を誇る **ASSA 製**のダブルシリンダー錠、サムターン、レバーハンドルが標準装備。防犯性が高く、信頼性の高いロック・システムです。



- A: 上下調整
- B: 左右調整
- C: Bの調整用

